

VERNICE ALL'ACQUA

per parquet



PLUS PRINCIPALI:

- NON SERVE CARTEGGIARE
- OTTIMA ADESIONE PER I CICLI SUCCESSIVI
- RAPIDA ESSICCAZIONE

LO SAI CHE?

STENDERE UN FONDO TURAPORISUL PARQUET AIUTA A CHIUDERE I PORI DEL LEGNO RIDUCENDO CONSIDEREVOLMENTE L'ASSORBIMENTO DELL'UMIDITÀ.

Base Acqua

ANTIGRAFFIO - ANTIMACCHIA
UNIFORMA E TONALIZZA - OTTIMA TRASPARENZA

DESCRIZIONE

Vernice all'acqua a rapida essiccazione, fortemente resistente alle macchie, ai graffi, alle abrasioni e al calpestio. È indicata per la verniciatura di legno posato in interno e per la manutenzione dei pavimenti in legno usurati da sollecitazioni di passaggi. La Sua formulazione antiscivolo, la rende ideale nella protezione delle SCALE in legno.

Ottimamente trasparente, evita l'ingiallimento naturale delle superfici a contatto con i raggi solari. Uniforma e tonalizza la colorazione del legno, donandogli un aspetto caldo, curato e protetto.

Facile nella stesura, altamente elastica, inodore e a basso contenuto di sostanze nocive, è perfetta per la posa in ambienti domestici. Le finiture opaca e setata rendono le superfici trattate di grande pregio.

IMPIEGO INTERNO

PREPARAZIONE

Applica su superfici pulite e asciutte. Ti consigliamo di carteggiare preventivamente il supporto in modo da garantire un miglior grip del prodotto.

APPLICAZIONE

Stendi il prodotto a mani incrociate per ottenere un risultato più omogeneo. Attendi la completa asciugatura. Procedi tra una mano e l'altra con una levigatura con carta abrasiva a grana fine 180/200. Per una protezione massima si consigliano 2-3 mani di prodotto.

ATTREZZI UTILIZZATI

Pennello - Rullo - Spruzzo

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Acqua

RESA

+/- 9 mq

DILUIZIONE

Pronto all'uso

FORMATI

0.75 Lt - 2.5 Lt

COLORI DISPONIBILI



AMONN[®]
PRATIKA